

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	TOTALREX PF	NOTE
Couleurs standard BLEU RAL 5005 et GRIS RAL 7040	■	
N. 1 plate-forme avec douelles lisses électrozinguées	■	
Course Max. 3500 mm	■	
N. 2 bases pour fixation en fosse	■	
N. 2 Cylindres de levage	■	
N. 1 boîtier de commande de type ascenseur sur plate-forme à "homme présent" IP 54	■	
N. 2 boîtiers de commande de type ascenseur à "homme présent" avec clé aux étages IP 54	■	
Module de sécurité pour capteurs et serrure électrique	■	
N. 2 Capteurs électromagnétiques ou N. 2 serrures électriques	■	
N. 2 Barrières photoélectriques H=600 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	■	
Assistance à distance	■	Selon la norme EN 81 - 28
N. 1 avertisseur acoustique	■	
N. 1 centrale hydraulique avec moteur	■	
N. 1 tableau électrique	■	
Alimentation standard 230-400 V/3Ph/50 - 460 V/3Ph/60	■	
N. 2 cales roue	■	
2 arrêts	■	
Emballage en nylon	■	
Chevilles d'ancrage	■	
Bouton d'arrêt d'urgence avec clé pour accès en fosse	■	
Plate-forme avec mesures non standard	□	
Plate-forme avec douelles lisses galvanisées à chaud (mesures standard)	□	
Majoration pour plate-forme avec douelles lisses galvanisées à chaud non standard	□	
Coussinets roue de coulissement pour usage intensif.	□	Conseillé au-delà de 10 cycles / jour
Arrêt supplémentaire (troisième arrêt)	□	
Boîtier de commande supplémentaire à l'étage de type ascenseur	□	
Boîtier de commande supplémentaire sur plate-forme de type ascenseur	□	
Boîtier de commande à l'étage en acier inox	□	
Boîtier de commande sur plate-forme en acier inox	□	
Capteur électromagnétique supplémentaire	□	
Serrure électrique supplémentaire	□	Pour contrôle portes manuelles
Prédisposition pour serrure électrique Kronenberg ou Prudhomme	□	Pour contrôle portes manuelles
Actionnement externe à impulsion pour chaque boîtier de commande	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Report automatique à l'étage (uniquement avec manœuvre à impulsion)	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Report automatique à l'étage en cas d'incendie (uniquement avec manœuvre à impulsion)	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Commande à distance Chaque Récepteur	□	Champ opérationnel max. 5 m
Commande à distance Chaque Émetteur	□	Champ opérationnel max. 5 m

Clignotant	<input type="checkbox"/>	
Sirène	<input type="checkbox"/>	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert)	<input type="checkbox"/>	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert) de type résidentiel	<input type="checkbox"/>	
Couverture zinguée pour centrale à usage externe	<input type="checkbox"/>	
Soft Starter	<input type="checkbox"/>	
Pompe hydraulique à faible émission acoustique	<input type="checkbox"/>	Sur demande
Manœuvre de descente d'urgence avec pompe manuelle	<input type="checkbox"/>	
N. 1 Main courante fixe H=1.200 mm (au mètre)	<input type="checkbox"/>	
N. 1 Main courante amovible H = 1.200 mm (au mètre)	<input type="checkbox"/>	
Barrière photoélectrique pour contrôle zone portes H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	
Barrière photoélectrique pour contrôle zone portes H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	
N. 2 Barrières photoélectriques H=900 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	Complètes de petites colonnes de support
N. 2 Barrières photoélectriques H=1200 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	
N. 2 Barrières photoélectriques H=1500 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	
N. 2 Barrières photoélectriques H=1800 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	
Structure de support pour barrières photoélectriques (H=1200, 1500, 1800 mm)	<input type="checkbox"/>	
Interface GSM avec câble de longueur 20 m	<input type="checkbox"/>	
Laser scanner pour contrôle zone	<input type="checkbox"/>	
Kit n. 4 supports à terre	<input type="checkbox"/>	
Alimentation non standard	<input type="checkbox"/>	Sur demande
Couleur non standard	<input type="checkbox"/>	
Fond interpon + vernissage	<input type="checkbox"/>	
Majoration fond interpon + vernissage pour plate-forme non standard	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud	<input type="checkbox"/>	Plate-forme, ciseaux et bases
Majoration galvanisation à chaud pour plate-forme non standard	<input type="checkbox"/>	
Douelles plate-forme sur palette	<input type="checkbox"/>	
Centrale sur caisse en bois	<input type="checkbox"/>	