ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPCIÓN	RANGUA 25 D = 4200	RANGUA 25 P D= 4200	RANGUA 25 D= 5000	RANGUA 40 D=5000	RANGUA 40 P D = 5000	RANGUA 40 D = 6000	RANGUA 40 P D = 6000	NOTAS
Colores estándar AZUL RAL 5005 y GRIS RAL 7040	■	■	■	■	■	■	■	
1 plataforma en gajos husos de chapa almohadillada	■		■	■		■		
1 plataforma en husos de chapa lisa para baldosas		■			■		■	Peso baldosas máx 70 kg /m^2 - La fosa es modificada para el espesor del embaldosado
Grupo motorreductor de rotación	■	■	■	■	■	■	■	
Alimentación estándar 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	■	■	■	■	
1 casquillo para inspección motorreductor	■	■	■	■	■	■	■	
1 cuadro de interruptores con caja de pulsadores a “hombre presente” con llave IP65	■	■	■	■	■	■	■	
Intermitente	■	■	■	■	■	■	■	
Embalaje de nilón	■	■	■	■	■	■	■	
Tacos de anclaje	■	■	■	■	■	■	■	
1 perfil de acero galvanizado al fuego, suministrado en secciones para deslizamiento de las ruedas	□	□	□	□	□	□	□	
1 perfil de acero galvanizado al fuego a L, suministrado en secciones para deslizamiento de ruedas	□	□	□	□	□	□	□	
Inicio progresivo con alimentación trifásica	□	□	□	□	□	□	□	
Inicio progresivo con alimentación monofásica	□	□	□	□	□	□	□	
Sirena	□	□	□	□	□	□	□	
Juego de radiomando (receptor, antena, 1 telemando)	□	□	□	□	□	□	□	
Telemando	□	□	□	□	□	□	□	
Fotocélulas control perimetral dimensiones máximas (juego de 4)	□	□	□	□	□	□	□	
Alimentación monofásica 220V/1Ph/50-60 Hz	□	□	□	□	□			
Alimentación no estándar	□	□	□	□	□	□	□	
Galvanizado al fuego	□	□	□	□	□	□	□	
Tarima en palet	□	□	□	□	□	□	□	
Mecanismo en palet	□	□	□	□	□	□	□	
Cuadro de interruptores en caja de madera	□	□	□	□	□	□	□	