ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	RONDELLE 25 D = 4200	RONDELLE 25 P D= 4200	RONDELLE 25 D= 5000	RONDELLE 40 D=5000	RONDELLE 40 P D = 5000	RONDELLE 40 D = 6000	RONDELLE 40 P D = 6000	NOTE
Couleurs standard BLEU RAL 5005 et GRIS RAL 7040	■	■	■	■	■	■	■	
N. 1 Plate-forme en segments de tôle bosselée	■		■	■		■		
N. 1 Plate-forme en segments de tôle lisse pouvant être carrelée		■			■		■	Poids carreaux max 70 Kg / m^2; La fosse est modifiée à cause de l'épaisseur du carrelage
Groupe motoréducteur de rotation	■	■	■	■	■	■	■	
Alimentation standard 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	■	■	■	■	
N. 1 trappe d'accès motoréd-ucteur	■	■	■	■	■	■	■	
N. 1 tableau électrique avec boîtier de commande à "hom-me présent" avec clé IP65	■	■	■	■	■	■	■	
Clignotant	■	■	■	■	■	■	■	
Emballage en nylon	■	■	■	■	■	■	■	
Chevilles d'ancrage	■	■	■	■	■	■	■	
N. 1 profilé en acier galvanisé à chaud, fourni en sections pour coulissement roues	□	□	□	□	□	□	□	
N. 1 profilé en acier galvanisé à chaud à L, fourni en sections pour coulissement roues	□	□	□	□	□	□	□	
Démarrage progressif avec alimentation triphasée	□	□	□	□	□	□	□	
Démarrage progressif avec alimentation monophasée	□	□	□	□	□	□	□	
Sirène	□	□	□	□	□	□	□	
Kit radiocommande (récepteur, antenne, N° 1 télécommande)	□	□	□	□	□	□	□	
Télécommande	□	□	□	□	□	□	□	
Photocellules contrôle périmétral encombrement auto (set de 4)	□	□	□	□	□	□	□	
Alimentation monophasée 220V/1Ph/50-60Hz	□	□	□	□	□			
Alimentation non standard	□	□	□	□	□	□	□	
Galvanisation à chaud	□	□	□	□	□	□	□	
Marchepied sur palette	□	□	□	□	□	□	□	
Mécanisme sur palette	□	□	□	□	□	□	□	
Tableau électrique sur caisse en bois	□	□	□	□	□	□	□	