

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIZIONE	HYPERLIFT	HYPERLIFT + T	NOTE
Colori standard BLU RAL 5005 e GRIGIO RAL 7040	■	■	
Altezza standard fino a 4 mt.	■	■	
N. 4 colonne complete di organi di movimentazione e cremagliere	■	■	
N. 1 pianale con doghe lisce verniciate	■	■	
N. 1 sistema di bilanciamento con 5 barre di torsione	■	■	
N. 1 pulsantiera tipo ascensoristico "uomo presente" con chiave su piattaforma IP 54	■	■	Completa di supporto
N. 2 pulsantiere tipo ascensoristico "uomo presente" con chiave ai piani IP 54	■	■	
Modulo di sicurezza per sensori e/o elettroserratura	■	■	
N. 2 Sensori elettromagnetici o N. 2 elettroserrature	■	■	
Combinatore telefonico di emergenza	■	■	Secondo la norma EN 81 - 28
Batteria tampone per circuiti ausiliari	■	■	Consente la discesa di emergenza con piattaforma fuori piano
N. 1 centrale idraulica con motore	■	■	
N. 1 Quadro elettrico	■	■	
Alimentazione standard 230-400 V/3Ph/50 - 460 V/3Ph/60	■	■	
N. 1 kit di rallentamento	■	■	
N. 1 avvisatore acustico	■	■	
N. 4 protezioni regolamentari sul lato colonne	■	■	Altezza = 2000 mm
N. 2 Ferma ruota	■	■	
2 fermate	■	■	
N. 2 Barriere fotoelettriche H=600 mm., per controllo auto avanti-indietro	■	■	
Dispositivi di blocco meccanico al piano regolabili	■	■	
Imballaggio in nylon	■	■	
tasselli di ancoraggio	■	■	
Tetto in lamiera bugnata		■	Transitabilità del tetto: 3500 kg. (Non atto al sollevamento del veicolo )
Dispositivo di discesa di emergenza (pompa manuale)	□	□	
Tetto piastrellabile		□	Peso massimo piastrellatura 80 kg / m2 Transitabilità del tetto: 3500 kg. (Non atto al sollevamento del veicolo )
Maggiorazione per corsa oltre i 4 mt. (ogni 500 mm.)	□	□	Applicabile fino a max. H=10 mt.
Maggiorazione per corsa oltre 10 mt. (ogni 500 mm.)	□	□	Applicabile da 10 fino a max. H=13 mt.
Maggiorazione per corsa oltre 13 mt. (ogni 500 mm.)	□	□	Applicabile da 13 mt fino a max. H=15 mt.
Maggiorazione per piattaforma fuori standard da 18 a 25 m2	□	□	
Maggiorazione per piattaforma fuori standard da 25 a 32 m2	□	□	
Maggiorazione per tetto fuori standard da 18 a 25 m2	□	□	
Maggiorazione per tetto fuori standard da 25 a 32 m2	□	□	
Fermata addizionale (3a Fermata)	□	□	
Maggiorazione per fermate addizionali	□	□	Applicabile fino a max 6 Fermate
Giunzione colonna in due o più pezzi (per ogni giunzione)	□	□	Verificare accessibilità al vano
Maggiorazione velocità di salita (da 0,05a 0,10 m/sec.)	□	□	Consigliata per altezza sup. a 4 mt.- potenza installata 2 x 7,5 Kw
Maggiorazione velocità di salita (da 0,05 a 0,15 m/sec.)	□	□	Consigliata per altezza sup. a 4 mt.- potenza installata 3 x 7,5 Kw
Pulsantiera aggiuntiva al piano	□	□	
Pulsantiera aggiuntiva su piattaforma	□	□	
Pulsantiera al piano in acciaio inox	□	□	
Pulsantiera su piattaforma in acciaio inox	□	□	
Sensore elettromagnetico aggiuntivo	□	□	
Elettroserratura aggiuntiva	□	□	Per controllo porte manuali
Predisposizione per Elettroserratura Kronenberg o Prudhomme	□	□	Per controllo porte manuali
Azionamento esterno ad impulso per ogni pulsantiera	□	□	Applicabile solamente con vano chiuso

Riporto automatico al piano (solo con manovra ad impulso)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Applicabile solamente con vano chiuso
Riporto automatico al piano in caso di incendio (solo con manovra ad impulso)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Applicabile solamente con vano chiuso
Comando remoto. Ogni Ricevitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo operativo max. 5 m
Comando remoto. Ogni Trasmettitore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Campo operativo max. 5 m
Lampeggiante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sirena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laser scanner per controllo area	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Semaforo 2 colori (Rosso / Verde)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Semaforo 2 colori (Rosso / Verde) di tipo residenziale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lampade a led a bassa tensione a bordo piattaforma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soft Starter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N. 1 corrimano fisso H=1.200 mm. (al metro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N. 1 corrimano asportabile H = 1.200 mm (al metro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barriera fotoelettrica per controllo area porte H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barriera fotoelettrica per controllo area porte H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Copertura piattaforma in alluminio mandorlato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazione per copertura in alluminio mandorlato per piattaforma fuori standard da 18 a 25 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maggiorazione per copertura in alluminio mandorlato per piattaforma fuori standard da 25 a 32 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cabina a bordo installata in vano (due lati , misure standard))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adattabile per installazione porte a bordo piattaforma
Cabina a bordo installata in vano (tre lati, misure standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adattabile per installazione porte a bordo piattaforma
Cabina a bordo per uso giardino (due lati, misure standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adattabile per installazione porte a bordo piattaforma
Cabina a bordo per uso giardino (tre lati, misure standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adattabile per installazione porte a bordo piattaforma
Alimentazione non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A richiesta
Pompa a bassa emissione acustica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A richiesta
Colore non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + verniciatura (piattaforma, colonne e guide)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + verniciatura (tetto)		<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + verniciatura oltre i 4 Mt. (ogni 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + verniciatura piattaforma dai 18 ai 25 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + verniciatura piattaforma dai 25 ai 32 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + verniciatura tetto dai 18 ai 25 m2		<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + verniciatura tetto dai 18 ai 25 m2		<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo (piattaforma,colonne e guide)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo (tetto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo oltre i 4 Mt. (ogni 500 mm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo piattaforma dai 18 ai 25 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo piattaforma dai 18 ai 32 m2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo tetto dai 18 ai 25 m2		<input type="checkbox"/>	
Zincatura a caldo tetto dai 18 ai 32 m2		<input type="checkbox"/>	
Protezione su pallet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centralina su cassa in legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	