

DUPLO

	Tragkraft	Standardhub	Max. Hub	Min. Hebebühne	Standard-Hebebühne	Max. Hebebühne	Abstand der Hebebühne	Grube	Leistung	Geschwindigkeit	Versorgung	Standardgewicht	Hinweise
DUPLO 20/2 T	2.000 + 2.000 kg.	2.190 mm	2.190 mm	2.200x5.200 mm	2.500 x 5.200 mm	2.700x5.200 mm	2.010 mm	2.500 mm	2,5 kw	0,03 m/s	400 v / 50 hz	2.850 kg.	Hebebühne + befließbares Dach mit 2 Fahrzeugen
	4.410 + 4.410 lbs	86,2 inch	86,2 inch	86.6x204.7 inch	98.4x204.7 inch	106.3x204.7 inch	79,1 inch	79,1 inch	3,4 hp	1,2 inch/s	400 v / 50 hz	6.278 lbs	Hebebühne + befließbares Dach mit 2 Fahrzeugen ²
DUPLO 25/2	2.500 + 2.500 kg.	2.190 mm	2.190 mm	2.200x5.200 mm	2.500 x 5.200 mm	2.700x5.200 mm	2.100 mm	2.500 mm	2,5 kw	0,03 m/s	400 v / 50 hz	2.850 kg.	Zwei Hebebühnen mit zwei Fahrzeugen
	5.510 + 5.510 lbs	86,2 inch	86,2 inch	86.6x204.7 inch	98.4x204.7 inch	106.3x204.7 inch	82,7 inch	79,1 inch	3,4 hp	1,2 inch/s	400 v / 50 hz	6.278 lbs	Zwei Hebebühnen mit zwei Fahrzeugen
DUPLO 30 T	3.000 kg.	2.190 mm	2.190 mm	2.200x5.200 mm	2.500 x 5.200 mm	2.700x5.200 mm	2.010 mm	2.500 mm	2,5 kw	0,03 m/s	400 v / 50 hz	2.850 kg.	Befließbares Dach; max. 70kg/m ²
	6.608 lbs	86,2 inch	86,2 inch	86.6x204.7 inch	98.4x204.7 inch	106.3x204.7 inch	79,1 inch	79,1 inch	3,4 hp	1,2 inch/s	400 v / 50 hz	6.278 lbs	Befließbares Dach; max. 70kg/m ²