

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIZIONE	DUPLO 30 T	DUPLO 25/2	DUPLO 20/2 T	NOTE
Portata 3000 kg sulla piattaforma con tetto piastrellabile	■			
Portata 2.500 kg su ognuna delle due piattaforme		■		
Portata 2000 kg sulla piattaforma e sul tetto			■	
N. 1 sollevatore a 4 colonne telescopiche elettroidraulico	■	■	■	
Nr. 1 piattaforma con doghe lisce elettrozincate	■		■	
Nr.2 piattaforme con doghe lisce elettrozincate		■		
Tetto di copertura predisposto per la piastrellatura	■		■	Peso piastrelle max 70 Kg. /m2
Tetto di copertura transitabile	■		■	Transitabilità del tetto max. 3000 kg.
Struttura completamente zincata a caldo	■	■	■	Escluso colonne verniciate grigio RAL 7040
Compensazione meccanica con pignoni, catene	■	■	■	
Nr.4 cilindri di sollevamento con valvola paracadute	■	■	■	
Nr 4 blocchi elettromeccanici di sicurezza	■	■	■	
N.1 pulsantiera con comando ad "uomo presente" con chiave IP 65	■	■	■	
Nr. 1 quadro elettrico a bordo piattaforma	■	■	■	
Nr. 1 centrale idraulica con motore a bordo piattaforma	■	■	■	
Imballaggio in nylon	■	■	■	
Tasselli di ancoraggio	■	■	■	
Alimentazione standard 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
Larghezza pedana 2200 , 2700 mm	□	□	□	
Alimentazione monofase 220V/1Ph/50-60 Hz	□	□	□	
Alimentazione non standard	□	□	□	A richiesta
Lampeggiante	□	□	□	
Cicalino	□	□	□	
Dispositivo di illuminazione interna a led in bassa tensione	□	□	□	
Nr. 2 barriere fotoelettriche controllo auto avanti - indietro H = 600 mm	□	□	□	
Fotocellula controllo presenza auto su tetto	□		□	
Pulsantiera in acciaio inox	□	□	□	
Comando remoto ogni Ricevitore	□	□	□	Campo operativo max. 5 m
Comando remoto ogni Trasmettitore	□	□	□	Campo operativo max. 5 m
Pompa idraulica a bassa emissione acustica	□	□	□	A richiesta
Kit pompa a mano	□	□	□	
Barra angolare per protezione bordo fossa in acciaio inox	□	□	□	
Kit pallet per spedizione	□	□	□	
Centralina su cassa in legno	□	□	□	